

Наконечник вилочный изолированный с термоусаживаемой манжетой серии HSYT




Термоусадочные быстроразъемные клеммы серии HSYT имеют повышенную герметичность и антикоррозийную защиту контактного соединения за счет применения термоусаживаемой манжеты и обеспечивают снятие напряжения и защиту от вибрации в суровых условиях эксплуатации. Термоусадочная трубка изготовлена из полиолефина и имеет с клеевой слой для защиты соединений от воды и коррозии. Термостойкость изоляции 105⁰С (максимальная температура стандартных наконечников с ПВХ изоляцией составляет 75⁰С).

После завершения стандартного процесса обжима клемм, изоляция нагревается с помощью тепловой пушки или газовой горелки. Затем в течение нескольких секунд изоляция клемм сжимается, а внутренний клей-герметик плавится, обеспечивая постоянное уплотнение и сцепление с изоляцией провода.

HSYT SHRINKABLE TERMINALS

HSYT热收缩形端子



型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Stud Size 螺纹规格(mm)			Width 宽度 (mm)	Length 长度 (mm)	Color 颜色
	A.W.G	mm ²	Size	d1	D	W	L	
231032Y	22-16	0.5-1.5	#4	3.2	4.7	5.7	33.0	红 RED
231037Y	22-16	0.5-1.5	#6	3.7	4.7	6.4	33.0	
231043Y	22-16	0.5-1.5	#8	4.3	4.7	6.4	33.0	
231053Y	22-16	0.5-1.5	#10	5.3	4.7	9.5	33.0	
231064Y	22-16	0.5-1.5	#1/4	6.4	4.7	11.0	35.0	

型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Stud Size 螺纹规格(mm)			Width 宽度 (mm)	Length 长度 (mm)	Color 颜色
	A.W.G	mm ²	Size	d1	D	W	L	
232032Y	16-14	1.5-2.5	#4	3.2	5.7	5.7	33.0	蓝 BLUE
232037Y	16-14	1.5-2.5	#6	3.7	5.7	6.4	33.0	
232043Y	16-14	1.5-2.5	#8	4.3	5.7	6.4	33.0	
232053Y	16-14	1.5-2.5	#10	5.3	5.7	9.5	33.0	
232064Y	16-14	1.5-2.5	#1/4	6.4	5.7	11.0	35.0	
233037Y	12-10	4-6	#6	3.7	6.7	6.4	35.0	黄 YELLOW
233043Y	12-10	4-6	#8	4.3	6.7	6.4	35.0	
233053Y	12-10	4-6	#10	5.3	6.7	9.5	35.0	
233064Y	12-10	4-6	#1/4	6.4	6.7	11.0	39.0	