

РАЗЪЕМЫ D-SUB (DBR – серия)



Тип на плату под пайку.
 Рабочее напряжение 500 В.
 Предельный ток 5 А.
 Сопротивление изолятора . . . > 1000 МОм.
 Температурный диапазон . . -55 ~ +105 °С.

Наименование	А, мм	В, мм	С, мм
DBR-9F	16,30	25,00	30,08
DBR-15F	24,60	33,30	39,2
DBR-25F	38,30	47,10	53,1
DBR-37F	54,80	63,50	69,4
DBR-9M	16,92	25,00	30,08
DBR-15M	25,25	33,30	39,2
DBR-25M	38,96	47,10	53,1
DBR-37M	55,42	63,50	69,4
DBR-9FB	16,30	25,00	30,8
DBR-15FB	24,60	33,30	39,2
DBR-25FB	38,30	47,10	53,1
DBR-37FB	54,80	63,50	69,4
DBR-9MB	16,92	25,00	30,8
DBR-15MB	25,25	33,30	39,2
DBR-25MB	38,96	47,10	53,1
DBR-37MB	55,42	63,50	69,4

Наименование	Кол-во контактов	Тип	Вид контакта	Упаковка, шт.
DBR 9-M	9	Плат., угл.	Вилка	100
DBR 9-F	9	Плат., угл.	Розетка	100
DBR 15-M	15	Плат., угл.	Вилка	70
DBR 15-F	15	Плат., угл.	Розетка	70
DBR 25-M	25	Плат., угл.	Вилка	50
DBR 25-F	25	Плат., угл.	Розетка	50
DBR 37-M	37	Плат., угл.	Вилка	40
DBR 37-F	37	Плат., угл.	Розетка	40



