

Микродвигатели серии ДШ

Для кассовых аппаратов, для подъема зеркала и взвода затвора фотоаппаратов; для механизмов заправки магнитной ленты и установки кассеты бытовых видеомагнитофонов для проблесковых маячков спецмашин, для сервисных устройств автомобилей, для электромеханических игрушек, для различных механизмов приборов.

Основные технические данные и характеристики

Тип электродвигателя	U ном В	M ном мН м	n ном об/мин	I ном А	P ном Вт	M пуск мН м	I пуск А	Диам.корп. масса, мм/г
ДП20-0,6-5 режим S1 режим S4	6,0	1,25	5000	0,24	0,6	6,7	1,3	20,5/35
	6,0	2,5	4000	0,39	1,0	6,7	1,3	20,5/35
ДП20-0,15-1,5-6	6,0	1,0	1500	0,1	0,15	2,0	0,2	20,5/35
ДП25-1,0-4-9 (S1) (S4)	9,0	3,0	4000	0,28	1,2	13,0	1,3	26,3/55
	9,0	4,5	3000	0,35	1,3	13,0	1,3	26,3/55
ДПЛ25-0,7-3,5-12	12,0	2,0	3500	0,3	0,7	10,0	0,65	26,5/60
ДПЛ25-0,7-3,5-24	24,0	2,0	3500	0,3	0,7	10,0	0,4	26,5/60
ДПР25-0,4-2-12	12,0	2,0	2000	0,15	0,4	7,5	0,3	26,5/60
ДПР25-0,27-1,3-6,5	6,5	2,0	1300	0,11	0,27	5,5	0,3	26,5/60
ДПД25-0,5-5-3	3,0	0,5	5000	0,32	0,5	9,5	4,0	26,5/60
ДПД25-0,45-5-3	3,0	1,0	5000	0,5	0,45	9,5	3,5	26,5/60
ДПА25-3-6-13,5	13,5	5,0	6000	0,5	3,0	20,0	2,0	26,3/60
ДПА25-3-6-27	27,0	5,0	6000	0,25	3,0	15,0	1,0	26,3/60
ДПК25-2-4-12	12,0	5,0	4000	0,36	2,0	11,0	1,2	26,3/60
ДПР25-1,2-6-12	12,0	2,0	6000	0,40	1,2	10,0		26,3/60
ДПР25-0,45-2,2-24	24,0	2,0	2200	0,07	0,45	7,0		26,3/60
ДПД25-0,55-5-3	3,0	1,0	5000	0,5	0,55			26,3/60
ДПБ25-4-2,2-12 (S3)	12,0	1,8	2200	2,5	4,0	22,0	4	26,3/60
ДП25-5-10-12	12	5,0	10000	0,8	5	30,0	6,5	26,3/60
ДП25-1,2-6-12	12	2,0	6000	0,4	1,2	10		26,3/60
ДП25-1,5-3-27	27	5,0	3000	0,2	1,5	12,5		26,3/60
ДП25-1,5-3-13,5	13,5	5,0	3000	0,38	1,5	12,5		26,3/60
ДП25-0,3-1-10-01.1	10,0	3,0	1000	0,11	0,3	5,5	0,17	26,3/60