

ГОРЕЛКА НАСАДКА ГАЗОВАЯ



- ✓ Пьезоэлектрическое зажигание одним касанием
- ✓ Быстрое, удобное подсоединение баллона
- ✓ Эргономичный дизайн
- ✓ Безопасность работы под любым углом (после двух минут прогрева)
- ✓ Универсальность (подходит и для домашнего, и для промышленного применения)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Работа с термоусаживаемыми трубками и муфтами
- ✓ Карамелизование, глазирование, кочление, изменение цвета и текстуры продуктов, обжиг и снятие консервов, подготовка блоков к презентации и украшение процесса подачи блюда на стол.
- ✓ Розжиг дров и углей для костра, мангала, печи и кальяна.
- ✓ Разморозка продуктов, замков, водопроводных труб
- ✓ Плавление и сварка изделий из пластика и стекла
- ✓ Пайка трубных соединений
- ✓ Удаление старой краски
- ✓ Обработка поверхностей и местный подогрев в производственных, лабораторных условиях или в мастерских.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с характеристиками, мерами предосторожности, и инструкцией по эксплуатации горелки. Данное изделие предназначено для эксплуатации вне помещений; запрещается использовать изделие в доме, автомобиле или палатке, так как при этом может возникнуть опасность отравления углекислым газом или от нехватки кислорода. Даже при использовании вне помещения (особенно в условиях ограниченного пространства) необходимо следить за поступлением достаточного количества свежего воздуха.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Внимание: неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.

Показатели расхода газа и количества выделяемого тепла получены в результате расчетов и измерений, проведенных в соответствии с методикой проведения испытаний в условиях закрытых помещений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности.
- Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Перед началом работы необходимо очистить горелку от следов грязи, пыли и налипших инородных частиц, так как они могут привести к засорению сопла. Необходимо постоянно держать в чистоте регулятор подачи топлива. Недостаток подачи газа, возникающий в результате налипания пыли или других инородных частиц, может вызвать неисправности в работе устройства или стать причиной получения травм.
- Не является отклонением от нормы изменение характера горения, возникающее в результате изменения давления газа под влиянием воздействия температуры окружающей среды или самого топливного баллона.
- Пламя горелки может погаснуть из-за сильного ветра, поэтому работающую горелку нельзя оставлять без присмотра.
- Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
- Мундштук и наконечник горелки сильно нагреваются в процессе работы, поэтому с ними нужно обращаться осторожно и после выключения горелки. Рекомендуется непрерывно работать не более 30 минут.
- Запрещается оставлять включенную горелку без присмотра.
- Запрещается эксплуатация горелки вблизи горючих предметов и материалов, в закрытом помещении, например в палатках, садовых домиках, вблизи горюче-смазочных материалов.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать или изменять конструкцию данного изделия самостоятельно, так как это может привести не только к ухудшению эксплуатационных характеристик изделия, но и к неполному сгоранию или утечке топлива.
- Газовые баллоны запрещается брать с собой в общественный транспорт, например самолет или поезд.
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- После окончания работ отсоедините горелку от баллона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ:	G-24
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	1.1 кВт
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАМЕНИ:	1400°C max
НАЛИЧИЕ ПЬЕЗОПОДЖИГА:	да
РАСХОД ГАЗА:	80 г/ч
ТИП БАЛЛОНА:	TB-220, цанговый
ТИП ГАЗОВОЙ СМЕСИ:	бутан, изобутан
РАЗМЕР ГОРЕЛКИ:	170x66x51 мм
ВЕС ГОРЕЛКИ:	142 г

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область,
Красногорский район, д. Путилово, д.11

