

Флюс-гель MR-850-CS нейтральный, безотмывочный.

Описание

Флюс-гель MR-850-CS. Тип флюса R0M0 - активированный флюс не требующий обязательной отмывки. Вещество представляет собой гель янтарного цвета. Остатки флюса гидрофобны, нейтральны и отличаются высокими диэлектрическими характеристиками. Они не проводят ток и не вызывают коррозию проводников. Применяется для SMD И BGA монтажа. Характеризуется слабым запахом и отличным качеством пайки. Применяется для пайки оловянно-свинцовыми и безсвинцовыми припоями.

Состав

Содержание нелетучих компонентов флюса: 4%

Содержание галогенидов: менее 0.05%

Характеристики

Тип флюса: R0M0 по стандарту IPC/ANSI-J-STD-004

Состояние : гель

Цвет : янтарный

Вязкость при температуре 25°C: не регламентируется

Температура пайки оловянно-свинцовыми припоями – от +200 до +320°C.

Применение

При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов.

Соответствует ТУ 20.59.56-001-04379746-2018.

Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности.