



### Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение при  
 $I_{пр} = 0,7$  А для КД221А,  $I_{пр} = 0,5$  А для  
 КД221Б,  $I_{пр} = 0,3$  А для КД221В, КД221Г,  
 не более:

$T = +25$ °С .....	1,4 В
$T = -60$ °С .....	1,6 В

Постоянный обратный ток при  $U_{обр} = U_{обр, макс}$   
 не более:

$T = +25$ °С:	
КД221А, КД221Б .....	50 мкА
КД221В .....	100 мкА
КД221Г .....	150 мкА
$T = +85$ °С:	
КД221А, КД221Б .....	150 мкА
КД221В .....	300 мкА
КД221Г .....	450 мкА

Время обратного восстановления при  
 $U_{обр, и} = 30$  В,  $I_{пр, и} = 1$  А,  $t_{и} = 10$  мкс;

$t_{ф} = 0,5$ мкс, не более .....	1,5 мкс
-----------------------------------	---------

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное (импульсное) обратное напряжение:

КД221А .....	100 В
КД221Б .....	200 В
КД221В .....	400 В
КД221Г .....	600 В

Постоянный прямой ток<sup>1</sup>:

$T = -60...+25$  °С:

КД221А .....	0,7 А
КД221Б .....	0,5 А