

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ 12V 2X [SMD 3528]

СЕРИЯ RTW-5000X 12V ... 2X (3528, 600 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента с высокой светоотдачей и минимальной стоимостью
- Герметичная гибкая лента, класс IP
- Провода на конце для подключения

ПРИМЕНЕНИЕ

- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв


ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов
- Длина ленты на катушке 5м
- Виды герметизации:
 - RTW-5000E – сплошная заливка герметиком. Класс IP66
 - RTW-5000PG – ПВХ-трубка, заполненная герметиком. Класс IP67




Сечение ленты (мм):

RTW 3-5000E



RTW 3-5000PG



Параметры RTW 3-5000 [smd 3528 2x]

| Параметр | для 1м | для 5м | доступные цвета |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Количество светодиодов, шт | 120 | 600 | |
| Яркость для белой ленты, Lm | 180Lm | 900Lm | |
| Рабочее напряжение, Вольт | 12V | 12V | |
| Мощность, Ватт | 7.2W | 36W | |
| Потребляемый ток, Ампер | 0.6A | 3A | |
| Рекомендуемый БП (герметичный) | ARPV-U12015 | ARPV-D12040 | |
| Рекомендуемый БП (в кожухе) | HTS-25F-12 | HTS-50-12 | |

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3А.
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.